

# Solprene<sup>®</sup> 303

## 说明:

Solprene 303 是一种线型无规嵌段苯乙烯丁二烯共聚物，苯乙烯含量46%，嵌段苯乙烯含量11%。

Solprene 303 可用于制作硫化透明鞋底；它能够提供较好的硬度，能够和高浓度的无机填料混合，并且无机填料在复合材料中具有很好的分散性。可以和其它橡胶混合使用来减少离模膨胀并且能够提高挤出和模压制品的加工性能。

胶块采用低熔点的聚乙烯膜包覆。

## 技术数据:

聚合物性能	数据	测试方法
挥发物, % max	0.75	ASTM D-5668
门尼粘度 ML(1+4) 100°C	48	ASTM D-1646
总苯乙烯总量, %	46	ASTM D-5775
嵌段苯乙烯含量, %	11	ASTM D-3314
不溶物含量, % max	0.10	QC-FP-011
黄色指数, max	15	QC-RM-007

备注: 以上为产品的典型数据, 而非产品规格。

## 应用:

- ✓ 硫化制品

更多技术信息, 请联系我们

辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司  
双台子区, 华锦精细化工产业园,  
辽宁省, 盘锦市, 124000  
电话: +86 0427 2988100-8142  
网址: [www.lndsr.com.cn](http://www.lndsr.com.cn)

发布日期: 2022年8月

所有信息以最新版本为准。  
请与您的 LND 代表联系确认此发布是否为最新版本。