

# Solprene<sup>®</sup> 1205

## 说明:

Solprene 1205 是一种线型无规嵌段丁二烯苯乙烯共聚物，苯乙烯含量 25%，其中 17.5% 表现为嵌段苯乙烯。

使用特殊的抗氧化剂体系，符合美国食品和药物管理局（FDA）认证，可用于食品接触级应用。非常低的凝胶含量，颜色澄清。

Solprene 1205 是沥青、填缝剂和密封剂配方中良好的改性剂。它也是许多聚合物的良好加工助剂，具有良好的耐低温性。被用于挤出制品、鞋底和鞋跟，也可用做热塑性树脂和胶粘剂配方中的改性剂。

外包装使用低熔点的聚乙烯薄膜包覆。

## 技术数据:

聚合物性能	数值	测试方法
挥发物, % max	0.75	ASTM D-5668
门尼粘度 ML(1+4) 100°C	47	ASTM D-1646
30%甲苯溶液粘度, cP	3200	ASTM D-2983
苯乙烯总量, %	25	ASTM D-5775
嵌段苯乙烯含量, %	17.5	ASTM D-3314
不溶物含量, % max	0.1	QC-FP-011
黄色指数, max	15	QC-RM-007

备注: 以上为产品的典型数据, 而非产品规格。

## 应用:

- ✓ 胶粘剂
- ✓ 沥青改性
- ✓ 塑料改性
- ✓ 硫化制品

更多技术信息, 请联系我们

辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司  
双台子区, 华锦精细化工产业园,  
辽宁省, 盘锦市, 124000  
电话: +86 0427 2988100-8142  
网址: www.northdynasol.cn

发布日期: 2022 年 8 月

所有信息以最新版本为准。

请与您的 LND 代表联系确认此发布是否为最新版本。